

PROFIL
Stawiamy na jakość

Górniczego Stanu 17, 44-270 Rybnik
NIP: 6423186765
email: ph4@profil-hurt.pl
tel. 530 003 444

Produkcja i dystrybucja materiałów opakowaniowych

PALLET WRAP TECHNICAL DATA SHEET

Product Description

FILM STRETCH

TYPE: **STANDARD** AVERAGE ELONGATION: 160 %

THICKNESS: **23 MY** HAZE: 0,1 GLOSS: 99 %

ADDITIVE: One side slip: Yes Antifog: No Extra Cling: Optional
Colour: No Antistatic: Yes Food Contact: Yes

APPLICATIONS: Semi Automatic Wraping / Cartons / Cartons Food

FEATURES: Good Puncture High Transparency

FILM PROPERTIES	Units	Values	IS
Elongation	%	630	ISO 527
Elongation CD	%	525	ISO 527
Tensile Strength	MPA	57	ISO 527
Tensile CD	MPA	35	ISO 527
Elasticity	MPA	142	ISO 527
Puncture test	N	3,1	ISO 7765
Tear resistance	N	166	ISO 6383
Tear CD	N	358	ISO 6383
Force required to stretch the film (25%)	N / 15 mm	1,85	Pbw/DOJ/03.02
Force required to stretch the film (50%)	N / 15 mm	2,24	Pbw/DOJ/03.02
Reversible deformation (25%)	%	97,8	Pbw/DOJ/03.08
Reversible deformation (50%)	%	85,6	Pbw/DOJ/03.08